



Especificaciones Ledvance Panel LED Surface 48W 6240lm - 930-940 CCT | 150x30cm - UGR <19 - Mejor Reproducción De Color - Zigbee Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 260352                                  |
| EAN                              | 4099854731709                           |
| Código del Fabricante            | 4099854731709                           |
| Marca                            | Ledvance                                |
| Nombre del fabricante            | PANEL SURFACE ZIGBEE 1574 48W 93040 U19 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 75000                                   |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Ecosystem Compatibility       | Vivares Zigbee                          |
| Lighting Control              | Zigbee                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 2x58                                    |
| Potencia                      | 48W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, con Zigbee                          |
| Código de Color               | 930 Blanco Cálido, 940 Blanco Frío      |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío    |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Configuración de Color     | CCT               |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 6240lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 130               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Techo                           |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 150x30cm |
| Longitud (mm)             | 1574     |
| Ancho (mm)                | 373      |
| Altura (mm)               | 69       |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

