



Especificaciones Philips Panel LED TrueBlend 22.5W 3600lm - 940 Blanco Frio | 120x30cm - UGR < 16 - Mejor Reproducción De Color - Sensor de Movimiento y Luz

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                              | 251917                               |
| EAN                              | 8720169621992                        |
| Código del Fabricante            | 8720169621992                        |
| Marca                            | Philips                              |
| Nombre del fabricante            | RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                               |
| Vida Media (hora)                | 50000                                |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                    |
| Potencia                      | 22.5W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | No regulable                            |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 3600lm                                  |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 160                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 16 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Temperatura de Funcionamiento               | 0 to +25                        |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1200     |
| Ancho (mm)                | 300      |
| Altura (mm)               | 75       |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor

 **Especialista** en iluminación  **Planes de iluminación personalizados**  
 Tipo de Sensor Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento  
 **Hasta 7 años** de garantía  **Devoluciones fáciles** en un plazo de **14 días**