



Especificaciones Philips Panel LED  
CoreLine SM136V G4 38.5W 6000lm -  
840 Blanco Frio | 120x20cm - UGR<25



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 253374                                  |
| EAN                              | 8720169764217                           |
| Código del Fabricante            | 8720169764217                           |
| Marca                            | Philips                                 |
| Nombre del fabricante            | SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 100000                                  |
| Product Serie                    | CoreLine                                |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 38.5W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 6000lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 155.8                            |
| Nivel de Protección IP     | IP20                             |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule                |
| Conexión de la Luminaria   | PI [Push-in conector de 3 polos] |
| Factor de Potencia         | >0.90                            |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                      |

## Información de luminaria

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Montura                                     | Superficial                      |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 - Para pasillos y escaleras |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 hasta +40                    |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia            |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                           |
| Material                                    | Acero                            |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x20cm |
| Longitud (mm)             | 1200     |
| Ancho (mm)                | 200      |
| Altura (mm)               | 53       |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**